

B01系列

高压磷酸铁锂电池组



产品简介

产品采用支架式设计,系统可灵活安装、方便扩容;采用全方位、多层次的电池保护策略和故障隔离措施,保证系统安全运行;LCD触摸屏及云端服务配置让系统运维更高效便捷,给用户极致的用电体验。



超高能量密度设计,节省用户使用空间



云端服务 让运维更高效便捷



4.3寸LCD触摸屏 实时显示系统信息



灵活安装、方便扩容



型号: WKC
模块标称电压(V)
模块容量(Ah)
模块能量(kWh)
电池模块数量
系统标称电压(V)
系统能量(kWh)
工作电压范围(V)
最大充电电流(A)
推荐放电电流(A)
最大放电电流(A)
推荐放电深度
循环寿命
机箱尺寸(W*D*H)mm
重量(kg)
通讯方式
允许湿度范围(%RH)
储存环境温度(°C)
充电环境温度(°C)
放电环境温度(°C)
海拔(m)
防护等级
冷却方式
运行条件
保护方式
证书

B01-5.12*4		B01-5.12*10	B01-5.12*15
		51.2	
		100	
		5.12	
4 (Min)		10	15 (Max)
204.8		512	768
20.48		51.2	76.8
179.2~233.6		448~584	672~876
		50	
		50	
		100 (15~30°C)	
		90%	
		6000次 (0.5C, 80%DOD, 25°C)	
550*440*790		(550*2)*440*950	(550*2)*440*1430
205		475	700
		CAN/RS485	
		15~85	
		0~45(推荐10~35)	
		0~50(推荐10~35)	
		-10~60(推荐10~35)	
		<3000	
		IP20	
		自然风冷	
		室内	
		过压, 欠压, 压差, 过温, 容量, 短路, 通讯失效等	
		UN38.3, MSDS, CE	

注: 以上数据为参考数据, 若有变动, 恕不另行通知。特殊定制要求, 请联系设备厂家。