

B03系列

高压磷酸铁锂电池组



产品简介

产品采用支架式设计,系统可灵活安装、方便扩容;采用全方位、多层次的电池保护策略和故障隔离措施,保证系统安全运行;LCD触摸屏及云端服务配置让系统运维更高效便捷,给用户极致的用电体验。



超高能量密度设计,节省用户使用空间



云端服务 让运维更高效便捷



4.3寸LCD触摸屏 实时显示系统信息



灵活安装、方便扩容



型号: WKC
模块标称电压(V)
模块容量(Ah)
模块能量(kWh)
电池模块数量
系统标称电压(V)
系统能量(kWh)
工作电压范围(V)
最大充电电流(A)
最大放电电流(A)
推荐放电深度
循环寿命
机箱尺寸(W*D*H) mm
重量(kg)
通讯方式
允许湿度范围(%RH)
储存环境温度(°C)
充电环境温度(°C)
放电环境温度(°C)
海拔(m)
防护等级
冷却方式
运行条件
保护方式
证书

B03-16.08*4	B03-16.08*6	B03-16.08*10	B03-16.08*15
51.2			
314			
16.08			
4 (Min)	6	10	15 (Max)
204.8	307.2	512	768
64.3	96.46	160.76	241.15
179.2~233.6	268.8~350.4	448~584	672~876
150			
150			
90%			
6000次(0.5C, 80%DOD, 25°C)			
520*818*1405	(520*2)*818*1180	(520*3)*818*1180	(520*4)*818*1180
520	760	1240	1840
CAN/RS485			
15~85			
0~45(推荐10~35)			
0~50(推荐10~35)			
-10~60(推荐10~35)			
<3000			
IP20			
强制风冷			
室内			
过压,欠压,压差,过温,容量,短路,通讯失效等			
UN38.3, MSDS, CE			

注:以上数据为参考数据,若有变动,恕不另行通知。特殊定制要求,请联系设备厂家。