

F01系列 壁挂式

磷酸铁锂电池模组



产品简介

产品采用壁挂式圆弧设计、造型美观；匹配市场所有主流逆变器通讯协议；采用全方位、多层次的电池保护策略和故障隔离措施，保证系统安全运行。广泛应用于家庭储能系统中，给用户极致的用电体验。



超高能量密度设计，节省用户使用空间



蓝牙配置，灵活调整用电需求



海量协议库，支持市场所有主流逆变器机型

20
Parallel

支持20台并机，覆盖用户用电需求

LCD

标配LCD屏，屏幕直选逆变器通讯协议



型号: WKC	F01-25.6314	F01-51.2100	F01-51.2200-B
标称电压 (V)	25.6	51.2	
电芯规格 (Ah)	314	100	
标称容量 (Ah)	314	100	200
标称能量 (kWh)	8.03	5.12	10.24
工作电压范围 (V)	22.4-29.2	44.8-58.4	
推荐充电电压 (V)	28.4	56.8	
推荐放电截止电压 (V)	22.4	44.8	
最大充电电流 (A)	150	50	100
最大放电电流 (A)	150	50	100
循环寿命	8000次 (0.5C, 90%DOD, 25°C)		6000次 (0.5C, 90%DOD, 25°C)
机箱尺寸 (W*D*H) mm	440*235*520	380*148*615	550*148*780
重量 (kg)	62	43.2	81.5
通讯方式	CAN/RS485/蓝牙/WiFi		
并机数量	20台		
允许湿度范围 (%RH)	15~85		
储存环境温度 (°C)	-20~60(推荐10~35)		
充电环境温度 (°C)	0~50(推荐10~35)		
放电环境温度 (°C)	-10~60(推荐10~35)		
海拔 (m)	<3000		
防护等级	IP20		
冷却方式	自然风冷		
运行条件	室内		
保护方式	过压, 欠压, 压差, 过温, 容量, 短路, 通讯失效等		
证书	UN38.3, MSDS, CE		

注：以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知。特殊定制要求，请联系设备厂家。