蓝禹 | TORCH

扬州维可创光伏新能源有限公司
Yangzhou ANTOFO New Energy Co., Ltd.

B04系列 户外风冷储能柜



产品简介

该系统高度集成了储能电池、电池管理系统、混和逆变器、风冷温控系统、高压箱以及动环消防等多个核心模块 。主要为工商业用户提供高效、安全、智能的电能存储与调度解决方案，可实现削峰填谷、自发自用、并离网切换等多种应用场景。

功能齐全

支持远程与本地控制、并网、离网、随时随地接受状态与故障信息

安装便捷

所有设备集成于柜体内，现场只用连接外部线束，无需做二次组装

安全可靠

内置烟感、温感、温控、消防系统，实时对箱内状态进行监控，当出现意外情况时能够第 一时间进行抑制或控制

蓝禹 | TORCH

扬州维可创光伏新能源有限公司
Yangzhou ANTOFO New Energy Co., Ltd.



型号: WKC	B04-241
电池类型	磷酸铁锂
模块容量（Ah）	314
模块标称电压（Vdc）	51.2
模块能量（kWh）	16.08
电池模块串联数量	15
系统标称能量（kWh）	241.2
系统标称电压（Vdc）	768
系统工作电压（Vdc）	672~876
最大充放电电流（A）	0.5C
消防系统	七氟丙烷
冷却方式	智能风冷
通讯端口	CAN/RS485
工作温度（℃）	-30~55,45℃以上降额运行
推荐储存温度（℃）	0~35
湿度	5%~95%RH（无冷凝）
海拔	＜3000m
防护等级	IP55
防腐等级	C4-M
外形尺寸（宽*深*高，mm）	1825（含逆变器）*1289*2193
重量（kg）	2500（含逆变器）
安装位置	户外安装
循环寿命	≥8000次（25℃，0.5P，剩余容量70%）
认证	UN38.3，MSDS，CE

注：以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知。特殊定制要求，请联系设备厂家。